

CRF

250 RALLY



MAKSİMUM GÜÇ

24 HP (18 kW)

MAKSİMUM TORK

23 Nm

ŞANZIMAN

6 VİTES

Öne Çıkan Özellikler

- KAYDIRMALI DEBRİYAJ
- 6 İLERİ VİTES
- 885 MM SELE YÜKSEKLİĞİ
- 153 KG İSLAK AĞIRLIK
- SHOWA 43 MM TERS TELEKOPIK ÇATALLAR
- İYİLEŞTİRİLMİŞ SÜSPANSİYONLAR
- LCD GÖSTERGE PANELİ
- İPTAL EDİLEBİLEN ARKA ABS

Daha fazla bilgi için www.honda.com.tr



Macera hiç bitmesin.

Engelleri aşmaya hazır mısınız?

Çok yönlülüğüyle tasarlanan CRF250 Rally, hafif şasisi ve tek silindirli motorundan gelen güçle seni hem şehir içinde hem de arazide özgür kılıyor. Dakar Rallisi'nden ve motor sporlarından edinilen tecrübelerle geliştirilen bu model, her yol koşulunda macerayı sürdürmek için yaratıldı.

Kaydırmalı debriyaj, hızlı gaz tepkisi ve çevik direksiyon ile her an kontrol sende. 6 ileri vitesli şanzımanla güç aktarımı kusursuzken, 153 kg'lık ıslak ağırlığı sayesinde motosiklet çevikliğini asla kaybetmiyor. 275 mm yerden yüksekliği ve konik alüminyum salıncak kolu, engelleri kolayca aşmanı sağlıyor.

Önde 43 mm Showa USD çatallar ve arkada Pro-Link monoshock ile 260 mm hareket mesafesi sunan süspansiyon sistemi, hem yolda hem de arazide dengeli bir sürüş sağlıyor. 885 mm sele yüksekliği ile hakimiyet duygusu, LED farlar ve LCD gösterge paneli ile de modern görünüm tamamlanıyor.

CRF250 Rally, teknolojiyi hafiflik ve dayanıklılıkla buluşturarak her yolculuğu bir maceraya dönüştürüyor.

Teknik Özellikler

CRF250 RALLY

Motor Tipi	Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, DOHC, Tek Silindirli
Maksimum Güç HP	24 HP (18 kW) @ 9,000 d/d
Maksimum Tork	23Nm @ 6,500 d/d
Motor Hacmi	249 cc
Yakıt Tüketimi	2,9 L
Yakıt Kapasitesi	12 L

Şanzıman

Kavrama Tipi	Helazon Yaylı Islak Çoklu Plaka, Yardımcı Kayar Kavrama
Aktarma	Zincir
Şanzıman Tipi	Manuel
Vites Sayısı	6 İleri
Quickshifter	Yok

Ebatlar

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm)	2230 x 920 x 1415
Dingil Mesafesi (mm)	1455
Sele Yüksekliği (mm)	885
Yerden Yükseklik (mm)	275
Islak Ağırlık (kg)	153

Tekerlekler, Süspansiyon ve Frenler

Ön Süspansiyon	Showa 43 mm ters teleskopik çatallar, 234 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon	Pro-Link®, 260 mm hareket mesafesi
Fren Sistemi	2 kanallı ABS
Ön Fren	296 mm x 3.5mm çift piston kaliperli disk
Arka Fren	220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper
Ön Lastik	80/100-21M/C 51P
Arka Lastik	120/80-18M/C 62P



Kırmızı

DONANIM

Güvenlik

ABS
Acil Durum Fren Sinyalleri
Arka Tekerlek ABS İptali

Multimedya

LCD Gösterge Paneli
LED Arka Far
LED Ön Far

CRF
250 RALLY

